

MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO SVÍTIDLA AKITA

Postup montáže svítidla

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Rozepněte kovové spony a odklopte optický kryt od tělesa svítidla.
3. Uvolněte reflektor svítidla tak, že pootočíte plastové západky jistící reflektor proti vypadnutí.
4. Odklopte reflektor od svítidla, odpojte konektor uzemnění reflektoru a reflektor vyndejte.
5. Napájecí kabel protáhněte do vnitřního prostoru svítidla otvorem v přírubě a gumové průchodce.
6. Nasadte svítidlo pomocí příruby na nosný sloup a zajistěte pomocí dvou šroubů M8.
7. Napájecí kabel fixujte v tělese pomocí příchytky kabelu.
8. Zapojte odizolovaný konec napájecího kabelu do přívodní svorkovnice.
Doporučení: Věnujte dostatečnou pozornost vhodnému odizolování a zapojení napájecího kabelu, předejdete tím případným provozním potížím.
9. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

na svorku L	- fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič
na svorku ⊕	- ochranný vodič

 Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5 mm².
10. Připojte konektor zemnění reflektoru a reflektor vložte zpět do tělesa svítidla.
11. Reflektor zajistěte proti vypadnutí pomocí plastových západek.
12. Do objímky(ek) zářivky nasadte příslušný/é zdroj/e a mírným tlakem ji zatlačte do objímky.
13. Zklopte optický kryt svítidla, tak aby po celém obvodu dosedl na těsnění umístěné v základním tělese.
14. Optický kryt zajistěte pomocí kovových spon.

Upozornění pro montáž svítidla AKITA

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)



Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjete vlažnou vodou s přídavkem saponátového čistícího prostředku.

MOUNTING INSTRUCTION FOR SERIES AKITA

Mounting

1. Take the fixture from transporting packing.
2. Unlock metal clips and open the cover.
3. Remove reflector by means of plastic bolts, which are securing reflector against of drop-out. g .
4. Uncover reflector from the fixture, disconnect reflector's earth connector and take reflector out from the housing.
5. Lead supply cable through inside area of the fixture through hole in flange and rubber gland.
6. Install the fixture on pole by means of flange and fix with two M8 screws.
7. Fix supply cable in the housing by means of cable clamp.
8. Connect stripped end of supply cable to feeding terminal block.
Recommendation : attend to correct stripping and supply cable connection.
9. Connect supply cable to terminal block as followed :

on connector L	- phase conductor
on connector N ⊕	- neutral conductor
on connector	- protective conductor

 To each pole of terminal block can be connected two conductors in cut 0,5 – 2,5 mm².
10. Connect earth connector of reflector and put reflector inside of the housing.
11. Secure reflector against of drop-out by means of plastic bolts.
12. Equip the lampholder(s) with the lamp(s).
13. Close optical cover and attend on correct sealing on whole surface of housing.
14. Fix optical cover by means of metal clips.

Warning for mounting series AKITA

The fixtures can be installed by authorised persons only according to valid regulations.



Producer is included in recycling system provided by EKO-KOM company (EK-F06022453)

Producer does not take the responsibility for eventual damage in case of mounting instruction default!

Maintainance :

Construction of the lighting fixtures does not need any special maintainance. Clean polluted housing by tepid water with added detergent .