

### Technické podmínky montáže svítidel řady CORSO-LED-230V

Svítidla CORSO-LED jsou určena pro osvětlování prostorů s požadavkem krytí IP 65.

#### Montáž svítidel

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Oddělte kryt od tělesa svítidla pootočením límce.
3. Povolte šrouby na reflektoru a sejměte ho ven ze svítidla.
4. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
5. Upevněte těleso svítidla na nosný podklad pomocí dvou šroubů. Pod hlavu šroubu patří lisovaná podložka  $\varnothing$  5 mm a gumová podložka.
6. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

na svorku L1 - fázový vodič  
na svorku N - nulový vodič

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice. Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm<sup>2</sup>.

7. Nasaďte reflektor zpět do svítidla a dvěma šrouby jej zajistěte.
8. Nasaďte optický kryt na těleso tak aby výstupky na límci zapadly do otvorů v tělese a pootočte límcem ve směru hodinových ručiček. Správná poloha je dosažena po zacvaknutí výstupků na límci.

#### Upozornění pro montáž svítidel CORSO

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.



Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

#### Údržba svítidla:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Při znečištění tělesa nebo optického krytu je omyjeme vlažnou vodou s přídavkem saponátového čistícího prostředku.

**Upozornění pro montáž svítidla CORSO-LED**  
**Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití hodných pomůcek !**

### Technické podmínky montáže svítidel řady CORSO-LED-230V

Svítidla CORSO-LED jsou určena pro osvětlování prostorů s požadavkem krytí IP 65.

#### Montáž svítidel

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Oddělte kryt od tělesa svítidla pootočením límce.
3. Povolte šrouby na reflektoru a sejměte ho ven ze svítidla.
4. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
5. Upevněte těleso svítidla na nosný podklad pomocí dvou šroubů. Pod hlavu šroubu patří lisovaná podložka  $\varnothing$  5 mm a gumová podložka.
6. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

na svorku L1 - fázový vodič  
na svorku N - nulový vodič

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice. Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm<sup>2</sup>.

7. Nasaďte reflektor zpět do svítidla a dvěma šrouby jej zajistěte.
8. Nasaďte optický kryt na těleso tak aby výstupky na límci zapadly do otvorů v tělese a pootočte límcem ve směru hodinových ručiček. Správná poloha je dosažena po zacvaknutí výstupků na límci.

#### Upozornění pro montáž svítidel CORSO-LED

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.



Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

#### Údržba svítidla:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Při znečištění tělesa nebo optického krytu je omyjeme vlažnou vodou s přídavkem saponátového čistícího prostředku.

**Upozornění pro montáž svítidla CORSO-LED**  
**Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití hodných pomůcek !**

### Technické podmínky montáže svítidel řady CORSO-LED-230V

Svítidla CORSO-LED jsou určena pro osvětlování prostorů s požadavkem krytí IP 65.

#### Montáž svítidel

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Oddělte kryt od tělesa svítidla pootočením límce.
3. Povolte šrouby na reflektoru a sejměte ho ven ze svítidla.
4. Protáhněte napájecí kabel skrz pryžovou průchodku.
5. Upevněte těleso svítidla na nosný podklad pomocí dvou šroubů. Pod hlavu šroubu patří lisovaná podložka  $\varnothing$  5 mm a gumová podložka.
6. Zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

na svorku L1 - fázový vodič  
na svorku N - nulový vodič

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice. Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,5 – 2,5mm<sup>2</sup>.

7. Nasaďte reflektor zpět do svítidla a dvěma šrouby jej zajistěte.
8. Nasaďte optický kryt na těleso tak aby výstupky na límci zapadly do otvorů v tělese a pootočte límcem ve směru hodinových ručiček. Správná poloha je dosažena po zacvaknutí výstupků na límci.

#### Upozornění pro montáž svítidel CORSO-LED

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.



Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

#### Údržba svítidla:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Při znečištění tělesa nebo optického krytu je omyjeme vlažnou vodou s přídavkem saponátového čistícího prostředku.

**Upozornění pro montáž svítidla CORSO-LED**  
**Při montáži svítidla, je třeba dodržovat bezpečnost ESD za použití hodných pomůcek !**