

Technické podmínky montáže svítidel řady PULI

Technical conditions for mounting series PULI

Svítidla PULI jsou zářivková nebo žárovková svítidla určená pro osvětlování vnitřních prostorů.

Series PULI are fluorescent or incandescent lighting fixtures for lighting of indoor areas.

Montáž svítidel

Mounting

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Oddělte kryt svítidla tahem od tělesa.
3. Protáhněte napájecí kabel skrze otvor v tělese.
4. Upevněte těleso svítidla na nosný podklad pomocí dvou, popř. tří šroubů.
5. V případě montáže žárovkové verze 1xE27 zapojte přívodní vodiče do svorkovnice na objímce zdroje. Ochranný vodič zapojte pod šroub označený značkou ⊕
6. V případě montáže zářivkových variant a varianty 2xE27 zapojte napájecí kabel do přívodní svorkovnice následovně:

1. Take the fixture from transporting packing.
2. Remove the cover from the housing.
3. Lead supply cable through the hole in the housing.
4. Fix the housing on the base by means of two or three screws.
5. In case of incandescent version with 1xE27 socket connect supply conductors to terminal block on the lampholder. Connect protective conductor under screws signed with ⊕
6. In case of fluorescent version and 2xE27 connect supply cable on a feeding terminal block as followed :

na svorku L1	- fázový vodič
na svorku N	- nulový vodič
na svorku ⊕	- ochranný vodič

on connector L1	- phase conductor
on connector N	- neutral conductor
on connector ⊕	- protective conductor

Dbejte na správné odizolování (8 – 9 mm) a zasunutí vodiče do svorkovnice.

Do každého pólu svorkovnice lze připojit dva vodiče s průřezem 0,75 – 2,5 mm².

7. Do objímky zdroje nasadte příslušný zdroj a mírným tlakem, popř. pootočením jej zajistěte.
8. Nasadte optický kryt na těleso a mírným tlakem je přitlačte. Správná poloha je dosažena po zacvaknutí výstupků v tělese svítidla.

Attend to correct stripping (8 – 9 mm) and conductor connection to terminal block.

To each pole of terminal block can be connected two conductors cut 0,75 – 2,5mm².

6. Equip the lampholder with corresponding lamp and lock by turn.
7. Close the fixture with the cover, attend to correct position of the cover in springs of the housing.

Upozornění pro montáž svítidel PULI

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM. (EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!



Údržba svítidla:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Při znečištění tělesa nebo optického krytu je omyjeme vlažnou vodou s přidávkem saponátového čistícího prostředku.

Warning for mounting series PULI

The fixtures can be installed by authorised persons only according to valid regulations.

Producer is included in recycling system provided by EKO-KOM company (EK-F06022453)


Producer does not take the responsibility for eventual damage in case of mounting instruction default!



Maintainance :

Construction of the lighting fixtures does not need any special maintainance. Clean polluted housing by tepid water with added detergent .

Montážní poloha



Mounting position

