

Postup montáže svítidla RIDGE43/20

Svítidla řady RIDGE43/20 jsou závěsná svítidla. Jsou vhodná pro osvětlení interiérů jako jsou kanceláře, obchody, banky apod.

Postup montáže:

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Svítidlo je připojeno pomocí konektoru GESIS/WAGO
3. Zavěste svítidlo na lankový závěs.

Upozornění pro montáž svítidel RIDGE43/20

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM.
(EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přidavkem saponátového čistícího prostředku



Postup montáže svítidla RIDGE43/20

Svítidla řady RIDGE43/20 jsou závěsná svítidla. Jsou vhodná pro osvětlení interiérů jako jsou kanceláře, obchody, banky apod.

Postup montáže:

1. Vyndejte svítidlo z transportního obalu.
2. Svítidlo je připojeno pomocí konektoru GESIS/WAGO
3. Zavěste svítidlo na lankový závěs.

Upozornění pro montáž svítidel RIDGE43/20

Svítidlo smí na elektrickou síť připojovat pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru elektrozařízení a elektroodpadu dle platných vyhlášek a nařízení.

Výrobce je zařazen do systému zpětného odběru a recyklace obalů firmy EKO-KOM.
(EK-F06022453)

Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody!

Údržba:

Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Znečištěné těleso omyjeme vlažnou vodou s přidavkem saponátového čistícího prostředku

