

## BALOT-AR, BALOT2/3-AR

IP 20



**Применение:** интерьеры, офисы, торговые центры, банки, пассажи итд.

**Дроссель:** ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 VDC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы  $\geq 198$  VDC)

**Корпус:** металлический лист белой покраски RAL 9003

**Растр:** AR – продольные пластины из полированного алюминиевого листа, поперечные пластины из матового алюминиевого листа

**Система крепления:** BALOT – встроенный в подвесной потолок/ гипсокартон 600x600 минимальная толщина подвешенного потолка – 200 мм

**Подключение:** безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup> с возможностью подключения двух кабелей

**По заказу:** Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)


MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)


RAL – остальные оттенки покраски

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

ISODOM – 3-полюсная клеммная колодка для упрощенной установки



BALOT-AR/3-AR, 4x18W, IP20



Код	Наименование	Тип лампы	Размеры (мм)
<b>– электронный дроссель, модуль 600 x 600</b>			
058012	BALOT-118-AR-EP, 1x18W	T26/G13	595 x 182 x 108
058013	BALOT-218-AR-EP, 2x18W		595 x 295 x 94
058014	BALOT-318-AR-EP, 3x18W		595 x 595 x 94
058015	BALOT-418-AR-EP, 4x18W		595 x 595 x 94
058016	BALOT-136-AR-EP, 1x36W		1195 x 182 x 108
058017	BALOT-236-AR-EP, 2x36W		1195 x 295 x 94
058018	BALOT-336-AR-EP, 3x36W		1195 x 595 x 94
058019	BALOT-436-AR-EP, 4x36W		1195 x 595 x 94
058020	BALOT-158-AR-EP, 1x58W		1495 x 182 x 108
058021	BALOT-258-AR-EP, 2x58W		1495 x 295 x 94
058022	BALOT-358-AR-EP, 3x58W	1495 x 595 x 94	
058023	BALOT-458-AR-EP, 4x58W	1495 x 595 x 94	

Код	Наименование	Тип лампы	Размеры (мм)	Размеры (мм)
<b>– электронный дроссель, модуль 625 x 625</b>				
058084	BALOT2/3-118-AR-EP, 1x18W	T26/G13	620 x 188 x 94	605 x 170
058085	BALOT2/3-218-AR-EP, 2x18W		620 x 307 x 94	605 x 295
058086	BALOT2/3-318-AR-EP, 3x18W		620 x 620 x 94	605 x 605
058087	BALOT2/3-418-AR-EP, 4x18W		620 x 620 x 94	605 x 605
058088	BALOT2/3-136-AR-EP, 1x36W		1247 x 188 x 94	1230 x 170
058089	BALOT2/3-236-AR-EP, 2x36W		1247 x 307 x 94	1230 x 295
058090	BALOT2/3-336-AR-EP, 3x36W		1247 x 619 x 94	1230 x 605
058091	BALOT2/3-436-AR-EP, 4x36W		1247 x 619 x 94	1230 x 605
058092	BALOT2/3-158-AR-EP, 1x58W		1546 x 188 x 94	1530 x 170
058093	BALOT2/3-258-AR-EP, 2x58W		1546 x 307 x 94	1530 x 295
058094	BALOT2/3-358-AR-EP, 3x58W	1546 x 620 x 94	1530 x 605	
058095	BALOT2/3-458-AR-EP, 4x58W	1546 x 620 x 94	1530 x 605	

### – специальное оснащение

051138 Комплект крепежей BALOT2/VERTIGO/BARBET – гипсокартон

**Оформление с растром WR** (продольные и поперечные пластины белой покраски) по желанию.  
\* Размер монтажного отверстия BALOT – AR, BALOT2 – AR