



BALOT-PX, BALOT2/3-PX

IP 40



Применение: интерьеры, офисы, торговые центры, банки, пассажи итд.

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 VDC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 VDC)

Корпус: металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: PX – оптический призматический рассеиватель

OP – оптический молочный рассеиватель

MP – оптический микропризматический рассеиватель

Система крепления: BALOT – встроенный в подвесной потолок/ гипсокартон 600x600 минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)


MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)


RAL – остальные оттенки покраски

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

ISODOM – 3-полюсная клеммная колодка для упрощенной установки



BALOT-PX, 4x18W, IP40



Код	Наименование	Тип цоколя	АxBxC (мм)
– электронный дроссель, модуль 600 x 600			
058060	BALOT-118-PX-EP, 1x18W	T26/G13	595 x 182 x 94
058061	BALOT-218-PX-EP, 2x18W		595 x 182 x 94
058062	BALOT-318-PX-EP, 3x18W		595 x 295 x 94
058063	BALOT-418-PX-EP, 4x18W		595 x 595 x 94
058064	BALOT-136-PX-EP, 1x36W		1195 x 182 x 94
058065	BALOT-236-PX-EP, 2x36W		1195 x 182 x 94
058066	BALOT-336-PX-EP, 3x36W		1195 x 295 x 94
058067	BALOT-436-PX-EP, 4x36W		1195 x 595 x 94
058068	BALOT-158-PX-EP, 1x58W		1195 x 595 x 94
058069	BALOT-258-PX-EP, 2x58W		1495 x 182 x 94
058071	BALOT-458-PX-EP, 4x58W	1495 x 295 x 94	

Код	Наименование	Тип цоколя	АxBxC (мм)	АxB* (мм)
– электронный дроссель, модуль 625 x 625				
058132	BALOT2/3-118-PX-EP, 1x18W	T26/G13	620 x 188 x 94	605 x 170
058133	BALOT2/3-218-PX-EP, 2x18W		620 x 307 x 94	605 x 295
058134	BALOT2/3-318-PX-EP, 3x18W		620 x 620 x 94	605 x 605
058135	BALOT2/3-418-PX-EP, 4x18W		620 x 620 x 94	605 x 605
058136	BALOT2/3-136-PX-EP, 1x36W		1247 x 188 x 94	1230 x 170
058137	BALOT2/3-236-PX-EP, 2x36W		1247 x 307 x 94	1230 x 295
058138	BALOT2/3-336-PX-EP, 3x36W		1247 x 619 x 94	1230 x 605
058139	BALOT2/3-436-PX-EP, 4x36W		1247 x 619 x 94	1230 x 605
058140	BALOT2/3-158-PX-EP, 1x58W		1546 x 188 x 94	1530 x 170
058141	BALOT2/3-258-PX-EP, 2x58W		1546 x 307 x 94	1530 x 295
058142	BALOT2/3-358-PX-EP, 3x58W		1546 x 620 x 94	1530 x 605
058143	BALOT2/3-458-PX-EP, 4x58W		1546 x 620 x 94	1530 x 605

– специальное оснащение

051138 Комплект крепежей BALOT2/VERTIGO/BARBET – гипсокартон

* Размер монтажного отверстия BALOT – PX, BALOT2 – PX