

BALOT-SPORT-LED

IP 43



Применение: интерьеры, офисы, торговые центры, банки, пассажи итд.

Дроссель : ЭПРА 220-240V/ 50-60 Hz AC, 176-280V DC

Корпус: металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: PC OP – поликарбонат

Система крепления: встроенный в подвесной потолок М 600 или М 625 или гипсокарто, минимальная толщина подвесного потолка – 200 мм.

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

Срок работы – LED: L80B10 ta30 – 75 000ч
L70B10 ta30 – 110 000ч

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)


RAL – остальные оттенки покраски

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

2.7К-6.5К

Код	Модель	Tc/λ	(lm)*	(W)**	АxBxC (mm)
051461	BALOT-SPORT-LED-3550-4K	4000	2662	22	1197 x 298 x 80
051463	BALOT-SPORT-LED-4850-4K	4000	3638	32	1197 x 298 x 80
051465	BALOT-SPORT-LED-7100-4K	4000	5325	44	1197 x 298 x 80
051467	BALOT-SPORT-LED-9700-4K	4000	7275	63	1197 x 298 x 80
051469	BALOT-SPORT-LED-4400-4K	4000	3300	28	1197 x 298 x 80
051471	BALOT-SPORT-LED-6050-4K	4000	4538	40	1197 x 298 x 80
051473	BALOT-SPORT-LED-8850-4K	4000	6638	56	1197 x 298 x 80
051475	BALOT-SPORT-LED-12100-4K	4000	9075	81	1197 x 298 x 80

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность



BALOT-SPORT-LED

