



CORGI-LED

IP 65



Применение: помещения с требованием на более высокую степень защиты, внутренние помещения – больничные просторы, лаборатории, пищевая промышленность. Конструкция светильника без использования рамы и болтов гарантирует упрощенное содержание

Дроссель: ЭПРА 220-240V/ 50-60 Hz AC, 176-280V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: металлический лист белой покраски RAL 9003

Рассеиватель: матовое закаленное стекло

SP – оптический микропризматический рассеиватель

MP – оптический микропризматический рассеиватель

Система крепления: прямая установка на основу

Подключение: безвинтовая трехполюсная клеммная колодка, макс. сечение проводов 2,5 мм² с возможностью подключения двух кабелей

Срок работы – LED: L80B10 ta30 – 70 000ч
L70B10 ta30 – 100 000ч

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

RAL – остальные оттенки покраски

2.7K-6.5K

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

Код	Модель	TcA	(lm)*	(W)**	АxBxC (mm)
059861	CORGI-LED-SQ-3860-4K	4000	2810	24	595 x 627 x 58
059863	CORGI-LED-SQ-5280-4K	4000	3840	32	595 x 627 x 58
059865	CORGI-LED-SQ-7280-4K	4000	5290	62	595 x 627 x 58
059867	CORGI-LED-SQ-9850-4K	4000	7170	74	595 x 627 x 58


Код	Модель	TcA	(lm)*	(W)**	АxBxC (mm)
059877	CORGI-LED-1930-4K	4000	1590	12	595 x 330 x 58
059879	CORGI-LED-2640-4K	4000	1925	16	595 x 330 x 58
059881	CORGI-LED-3640-4K	4000	2650	30	595 x 330 x 58
059883	CORGI-LED-4925-4K	4000	3590	37	595 x 330 x 58

Код	Модель	TcA	(lm)*	(W)**	АxBxC (mm)
059869	CORGI-LED-3860-4K	4000	2810	24	1185 x 330 x 58
059871	CORGI-LED-5280-4K	4000	3840	32	1185 x 330 x 58
059873	CORGI-LED-7280-4K	4000	5290	62	1185 x 330 x 58
059875	CORGI-LED-9850-4K	4000	7170	74	1185 x 330 x 58

– специальное оснащение

002021 присос для открытия рассеивателя HOUND-MAG

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность



CORGI-LED, IP65

